





ラフテレーンクレーン

ROUGH TERRAIN CRANE **GR-500N**



CREVO
500  **α**

最大吊上能力

50t

GR-500N



GR-500N (II)

5段ブーム
3段フルオートジブ
H型アウトリガ



■主要諸元

●クレーン

クレーン 容 量	9.6mブーム	50,000kg × 2.3m (6本掛×2)
	16.5mブーム	24,000kg × 5.0m (6本掛)
	23.3mブーム	12,500kg × 9.0m (4本掛)
	30.2mブーム	12,000kg × 8.0m (4本掛)
	37.0mブーム	8,200kg × 9.0m (4本掛)
	8.4mジブ	4,000kg × 7.7* (1本掛)
	13.1mジブ	2,800kg × 7.4* (1本掛)
	17.7mジブ	1,500kg × 8.4* (1本掛)
	シングルトップ	5,000kg (1本掛)
	最大地上揚程	ブーム 38.1m ジブ 55.7m
最大作業半径	ブーム	33.0m
	ジブ	38.0m(標準性能)、39.0m(前方特別性能)
	ブーム長さ	9.6m~37.0m
	ブーム伸縮長さ	27.4m
	ブーム伸縮速度	27.4m/85s
	ジブ長さ	8.4m~17.7m
	巻き上げ速度(ロープスピード)	主巻 131m/min(5層) 補巻 114m/min(3層)
	フック	主巻 2.8m/min(6本掛) 補巻 1.14m/min(1本掛)
	巻き下げ速度(ロープスピード)	主巻 標準:131m/min(5層)、高速:201m/min(5層) 補巻 標準:114m/min(3層)、高速:174m/min(3層)
	ブーム起伏角度	0°~84°
ワイヤロープ	ブーム上げ速度	0°~84°/47s
	旋回角度	360°連続
	旋回速度	2.2min ⁻¹ [rpm]
	主巻	径18mm×長さ206m 難燃性ワイヤロープ
	補巻	径18mm×長さ123m 難燃性ワイヤロープ
	ブーム形式	ラウンド形5段油圧伸縮式(2段目順次、3-4-5段目同時)
	ブーム伸縮装置	複動油圧シリンダ直押式2本、ワイヤロープ式伸縮装置2基
	ジブ形式	クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式) 3段(3段油圧伸縮式)、オフセット5°~60°油圧無段傾斜式
	シングルトップ形式	先端ブーム固定式
	巻き上げ装置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高速巻き下げ機能、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付
アウトリガ	ブーム起伏装置	複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付
	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式、旋回フリーロック切換式、ネガティブブレーキ	
	旋回装置	
	アウトリガ	全油圧式H型(フロート一体型)、スライドジャッキ各個操作装置付 張出幅:最大7.0m、中間6.6m、5.5m、4.1m、最小2.51m
	操作方式	油圧パイロット操作式
	作業時最大路面荷重	36.8t
	動力取出方式	PTO湿式多板クラッチ式
	油圧ポンプ	2連可変ピストンポンプ、2連ギヤポンプ
	安全装置	過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏停止装置、巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、パワーテールシリンダ油圧ロック装置、水準器、油圧安全弁、ジャッキシリンダ油圧ロック装置、旋回ロック装置、ジブ伸縮シリンダ油圧ロック装置、玉掛けロープはすれ止め
	付属装置	除湿機能付エアコン、作動油温度表示灯、FM-AMラジオ、オイルクーラー、視覚式ドラムインジケータ 操作ペダル…ISO配列の場合:伸縮用および補巻用 タダノ配列の場合:起伏用および伸縮用 携帯通信装置(HELLO-NET Owner's Site)、燃料消費モニター、エコモード
	付属品	鉛木(4枚)、アルミ敷板(4枚)、拡声器

●キャリヤ

車名および型式	タダノ UDS-T011
	名称 カミズ QSL9-4A(過給機及び給気冷却器付)
	形式 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン
	総排気量 8.849L
	最高出力 276kW(375PS)/1,900min ⁻¹ [rpm]
	最大トルク 1,491N·m(152kgf·m)/1,500min ⁻¹ [rpm]
	トルクコンバータ形式 3要素1段(自動ロックアップ機構付)
	変速機形式 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ) 前進4段、後退1段(Hi-Lo付)
	減速機形式 車軸2段減速式(2、3軸)
	駆動方式 4WD(6×4)
ブレーキ	車軸方式(全軸) 全浮動式
	懸架方式(全軸) ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付)
	ステアリング形式 全油圧式パワーステアリング
	主ブレーキ 空気油圧複合式ディスクブレーキ
	駐車ブレーキ 機械式推進輪制動内部拡張式(3軸)
	補助ブレーキ 永久磁石式リタダー、エンジンリタダー、作業用補助制動装置
	フレーム 箱型溶接構造
	バッテリー 12V-120Ah×2個(24V)
	燃料タンク容量 400L
	タイヤ 前輪 385/95 R25 170E ROAD 後輪 385/95 R25 170E ROAD
運転室	乗車定員1人、内装付、液体封入ゴムマウント方式、フルアジャスタブル中折れシート (ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、アジャスト式ハンドル(デルト、伸縮)、間欠式フロント天井ワイパー(ウォッシャー付)、パワーウィンドウ、サイドバイザー
	安全装置
	緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、リヤステアリングロック装置、エンジンオーバーラン警報装置、オーバーシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、ブーム左右サイドモニターテレビ
	付属装置
	電動格納ミラー、タイヤ歯止め

●オプション

ウインチドラム監視カメラ、後方監視カメラ、AML外部表示灯、路肩灯、マーカーランプ、外部音声警報装置、ディスチャージヘッドランプ

●走行時寸法

全長	12,600mm
全幅	2,780mm
全高	3,745mm
軸距	1,500mm+4,600mm
前輪	2,330mm
後輪	2,330mm

●走行性能

最高速度	49km/h
登坂能力(tanθ)	0.46
最小回転半径	6.5m(6輪ステアリング) 10.8m(前4輪ステアリング)

●重量

車両総重量	35,795kg
前軸重	10,895kg
後軸重	11,145kg
後軸重	13,755kg

最大吊上能力

50t

GR-500N



■定格総荷重表

①アウトリガ使用

[ブーム] 標準性能 単位(t)							[ブーム] 標準性能 単位(t)							[ブーム] 標準性能 単位(t)						
アウトリガ最大張出(7.0m) -全周-							アウトリガ中間張出(6.6m) -側方-							アウトリガ中間張出(5.5m) -側方-						
ブーム長さ 作業半径	9.6m	16.5m	23.3m	30.2m	37.0m		ブーム長さ 作業半径	9.6m	16.5m	23.3m	30.2m	37.0m		ブーム長さ 作業半径	9.6m	16.5m	23.3m	30.2m	37.0m	
2.3m	50.0						2.3m	48.0						2.3m	48.0					
3.0m	41.7	24.0	12.5	12.0			3.0m	41.7	24.0	12.5	12.0			3.0m	41.7	24.0	12.5	12.0		
3.5m	38.8	24.0	12.5	12.0	8.2		3.5m	38.8	24.0	12.5	12.0	8.2		3.5m	38.8	24.0	12.5	12.0	8.2	
4.0m	36.3	24.0	12.5	12.0	8.2		4.0m	36.3	24.0	12.5	12.0	8.2		4.0m	36.3	24.0	12.5	12.0	8.2	
4.5m	33.9	24.0	12.5	12.0	8.2		4.5m	33.9	24.0	12.5	12.0	8.2		4.5m	33.9	24.0	12.5	12.0	8.2	
5.0m	31.7	24.0	12.5	12.0	8.2		5.0m	31.7	24.0	12.5	12.0	8.2		5.0m	31.65	24.0	12.5	12.0	8.2	
5.5m	29.4	22.95	12.5	12.0	8.2		5.5m	29.4	22.95	12.5	12.0	8.2		5.5m	25.25	22.95	12.5	12.0	8.2	
6.0m	26.9	21.5	12.5	12.0	8.2		6.0m	26.9	21.5	12.5	12.0	8.2		6.0m	20.8	20.4	12.5	12.0	8.2	
6.5m	23.3	20.2	12.5	12.0	8.2		6.5m	23.3	20.2	12.5	12.0	8.2		6.5m	17.6	17.15	12.5	12.0	8.2	
7.0m		19.0	12.5	12.0	8.2		7.0m		19.0	12.5	12.0	8.2		7.0m		14.7	12.5	12.0	8.2	
8.0m		17.0	12.5	12.0	8.2		8.0m		15.65	12.5	12.0	8.2		8.0m		11.15	12.5	12.0	8.2	
9.0m		13.65	12.5	11.0	8.2		9.0m		12.2	12.5	11.0	8.2		9.0m		8.75	9.75	10.2	8.2	
10.0m		10.95	11.75	10.0	7.75		10.0m		9.85	10.85	10.0	7.75		10.0m		7.05	7.95	8.4	7.75	
11.0m		9.0	9.95	9.1	7.4		11.0m		8.05	9.0	9.1	7.4		11.0m		5.75	6.6	7.0	7.25	
12.0m		7.5	8.4	8.4	7.0		12.0m		6.7	7.6	8.0	7.0		12.0m		4.7	5.55	5.95	6.15	
13.0m		6.35	7.15	7.6	6.75		13.0m		5.65	6.45	6.85	6.75		13.0m		3.9	4.65	5.05	5.3	
14.0m			6.2	6.55	6.35		14.0m			5.55	5.95	6.2		14.0m			3.95	4.35	4.55	
16.0m			4.7	5.05	5.25		16.0m			4.2	4.55	4.75		16.0m			2.9	3.25	3.45	
18.0m			3.6	3.95	4.15		18.0m			3.2	3.5	3.75		18.0m			2.1	2.45	2.65	
20.0m			2.8	3.1	3.3		20.0m			2.45	2.75	2.95		20.0m			1.5	1.8	2.0	
22.0m				2.45	2.65		22.0m				2.15	2.35		22.0m				1.3	1.5	
24.0m				1.95	2.15		24.0m				1.7	1.85		24.0m				0.95	1.1	
26.0m				1.55	1.7		26.0m				1.3	1.45		26.0m				0.6	0.8	
28.0m					1.35		28.0m					1.1		28.0m					0.5	
30.0m					1.05		30.0m					0.85								
32.0m					0.8		32.0m					0.6								
33.0m					0.7		33.0m					0.5								
A(°)	0~84						A(°)	0~84						A(°)	0~84					
標準フック	35tフック 25tフック	35tフック または 25tフック					標準フック	35tフック 25tフック	35tフック または 25tフック					標準フック	35tフック 25tフック	35tフック または 25tフック				

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ブーム] 標準性能 単位(t)							[ブーム] 標準性能 単位(t)							[ブーム] 前方特別性能 単位(t)						
アウトリガ中間張出(4.1m) -側方-							アウトリガ最小張出(2.51m) -側方-							アウトリガ中間張出(5.5m) -側方-						
ブーム長さ 作業半径	9.6m	16.5m	23.3m	30.2m	37.0m		ブーム長さ 作業半径	9.6m	16.5m	23.3m	30.2m	37.0m		ブーム長さ 作業半径	9.6m	16.5m	23.3m	30.2m	37.0m	
2.3m	48.0						2.3m	39.1						2.3m	50.0					
3.0m	41.7	24.0	12.5	12.0			3.0m	21.9	21.55	12.5	12.0			3.0m	41.7	24.0	12.5	12.0		
3.5m	38.8	24.0	12.5	12.0	8.2		3.5m	16.2	15.9	12.5	12.0	8.2		3.5m	38.8	24.0	12.5	12.0	8.2	
4.0m	28.7	24.0	12.5	12.0	8.2		4.0m	12.6	12.3	12.5	12.0	8.2		4.0m	36.3	24.0	12.5	12.0	8.2	
4.5m	22.1	21.75	12.5	12.0	8.2		4.5m	10.1	9.8	10.95	11.5	8.2		4.5m	33.9	24.0	12.5	12.0	8.2	
5.0m	17.75	17.4	12.5	12.0	8.2		5.0m	8.25	8.0	9.05	9.55	8.2		5.0m	31.7	24.0	12.5	12.0	8.2	
5.5m	14.65	14.3	12.5	12.0	8.2		5.5m	6.85	6.6	7.6	8.05	8.2		5.5m	29.4	22.95	12.5	12.0	8.2	
6.0m	12.35	12.0	12.5	12.0	8.2		6.0m	5.8	5.5	6.45	6.9	7.15		6.0m	26.9	21.5	12.5	12.0	8.2	
6.5m	10.6	10.25	11.3	11.8	8.2		6.5m	4.9	4.6	5.5	5.95	6.2		6.5m	23.3	20.2	12.5	12.0	8.2	
7.0m		8.8	9.85	10.3	8.2		7.0m		3.85	4.75	5.15	5.4		7.0m		19.0	12.5	12.0	8.2	
8.0m		6.7	7.6	8.1	8.2		8.0m		2.75	3.55	3.95	4.2		8.0m		17.0	12.5	12.0	8.2	
9.0m		5.2	6.05	6.5	6.75		9.0m		1.9	2.65	3.05	3.25		9.0m		14.5	12.5	11.0	8.2	
10.0m		4.05	4.9	5.3	5.5		10.0m		1.2	2.0	2.35	2.55		10.0m		11.95	11.75	10.0	7.75	
11.0m		3.2	3.95	4.35	4.6		11.0m		0.65	1.45	1.8	2.0		11.0m		10.05	10.75	9.1	7.4	
12.0m		2.5	3.25	3.6	3.85		12.0m			1.0	1.35	1.55		12.0m		8.5	9.25	8.4	7.0	
13.0m		1.95	2.65	3.0	3.25		13.0m			0.8	1.0	1.2		13.0m		7.25	8.0	7.75	6.75	
14.0m			2.15	2.5	2.7		14.0m				0.7	0.85		14.0m			7.0	7.15	6.35	
16.0m			1.4	1.75	1.95		A(°)	0~84	26~84	45~84	57~84	64~84		16.0m			5.4	5.8	5.45	
18.0m			0.8	1.15	1.35		標準フック	35tフック 25tフック	35tフック または 25tフック					18.0m			4.2	4.6	4.75	
20.0m				0.7	0.85								20.0m				3.3	3.7	3.95	
22.0m					0.5								22.0m					2.95	3.2	
A(°)	0~84												24.0m					2.4	2.6	
標準フック	35tフック 25tフック	35tフック または 25tフック											26.0m					1.9	2.1	

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

最大吊上能力

50t

GR-500N



[シブ] (37.0mブーム)標準性能

		アウトリガ最大張出(7.0m)																								-全周-											
		37.0mブーム+8.4mジブ								37.0mブーム+13.1mジブ								37.0mブーム+17.7mジブ																			
ジブ長さ	オフセット	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°													
ブーム角度	作半格	定格	格間	作半格	定格	格間	作半格	定格	格間	作半格	定格	格間	作半格	定格	格間	作半格	定格	格間	作半格	定格	格間	作半格	定格	格間	作半格	定格	格間	作半格	定格	格間							
84°	4.7	4.0		7.7	3.5		9.5	2.2		10.4	1.4		5.8	2.8		10.4	2.5		13.5	1.5		14.9	0.7		6.5	1.5		12.1	1.0		17.0	0.7		19.2	0.4		
80°	8.0	4.0		10.9	3.5		12.7	2.2		13.4	1.4		9.5	2.8		14.0	2.3		16.8	1.4		17.9	0.7		10.5	1.4		16.2	0.95		20.4	0.65		22.2	0.4		
77°	10.6	4.0		13.3	3.3		14.8	2.15		15.6	1.4		12.4	2.8		16.6	2.15		19.1	1.35		20.0	0.7		13.8	1.3		19.0	0.9		22.9	0.6		24.6	0.4		
74°	13.2	3.55		15.5	2.9		17.1	2.1		17.6	1.4		15.2	2.8		19.2	2.0		21.4	1.3		22.2	0.7		16.7	1.2		21.7	0.85		25.4	0.6		26.7	0.4		
72°	14.5	3.3		17.0	2.65		18.5	2.05		19.0	1.4		17.0	2.65		20.8	1.9		22.9	1.3		23.4	0.7		18.7	1.15		23.4	0.8		26.9	0.6		28.1	0.4		
70°	16.1	3.05		18.4	2.45		19.8	2.0		20.3	1.4		18.6	2.4		22.4	1.8		24.3	1.25		24.8	0.7		20.6	1.1		25.2	0.8		28.4	0.55		29.4	0.4		
68°	17.8	2.85		19.9	2.25		21.2	1.95		21.5	1.4		20.7	2.2		23.9	1.65		25.7	1.25		26.1	0.7		22.6	1.1		26.8	0.75		29.9	0.55		30.7	0.4		
65°	19.6	2.5		21.9	2.0		23.1	1.8		23.3	1.4		22.8	1.9		26.1	1.45		27.7	1.2		27.9	0.7		25.3	1.05		29.3	0.7		32.0	0.55		32.5	0.4		
63°	21.3	2.3		23.2	1.8		24.3	1.65		24.5	1.4		24.2	1.7		27.6	1.35		28.9	1.15		29.0	0.7		27.0	1.0		30.8	0.7		33.2	0.55		33.6	0.4		
60°	23.2	1.8		25.1	1.5		26.0	1.4		26.2	1.4		26.4	1.4		29.5	1.1		30.7	1.0		30.7	0.7		29.6	1.0		33.0	0.65		35.0	0.5		35.4	0.4		
58°	24.4	1.5		26.3	1.25		27.1	1.2					27.8	1.2		30.8	0.95		31.8	0.9					31.0	0.95		34.5	0.65		36.3	0.5					
55°	26.2	1.05		27.9	0.9		28.6	0.85					29.6	0.85		32.4	0.65		33.4	0.6					33.1	0.7		36.4	0.5		38.0	0.45					
53°	27.3	0.8		28.9	0.65		29.7	0.65					30.9	0.6											34.4	0.5											
51°	28.4	0.6		30.0	0.45		30.6	0.45																													
(A°)		50~84								59~84				52~84				54~84				59~84				52~84				54~84				59~84			

A:ブーム角度の範囲(吊負荷時)

[シブ] (37.0mブーム)標準性能

		アウトリガ中間張出(6.6m)																								一側方一							
		37.0mブーム+8.4mジブ								37.0mブーム+13.1mジブ								37.0mブーム+17.7mジブ															
		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°	
ジブ長さ	オフセット	作半格	定格格	作半格	定格格	作半格	定格格	作半格	定格格	作半格	定格格	作半格	定格格	作半格	定格格	作半格	定格格	作半格	定格格	作半格	定格格	作半格	定格格	作半格	定格格	作半格	定格格	作半格	定格格	作半格	定格格		
ブーム角度	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		
84°	4.7	4.0	7.7	3.5	9.5	2.2	10.4	1.4	5.8	2.8	10.4	2.5	13.5	1.5	14.9	0.7	6.5	1.5	12.1	1.0	17.0	0.7	19.2	0.4	19.2	0.4	19.2	0.4	19.2	0.4	19.2	0.4	
80°	8.0	4.0	10.9	3.5	12.7	2.2	13.4	1.4	9.5	2.8	14.0	2.3	16.8	1.4	17.9	0.7	10.5	1.4	16.2	0.95	20.4	0.65	22.2	0.4	22.2	0.4	22.2	0.4	22.2	0.4	22.2	0.4	
77°	10.6	4.0	13.3	3.3	14.8	2.15	15.6	1.4	12.4	2.8	16.6	2.15	19.1	1.35	20.0	0.7	13.8	1.3	19.0	0.9	22.9	0.6	24.6	0.4	24.6	0.4	24.6	0.4	24.6	0.4	24.6	0.4	
74°	13.2	3.55	15.5	2.9	17.1	2.1	17.6	1.4	15.2	2.8	19.2	2.0	21.4	1.3	22.2	0.7	16.7	1.2	21.7	0.85	25.4	0.6	26.7	0.4	26.7	0.4	26.7	0.4	26.7	0.4	26.7	0.4	
72°	14.5	3.3	17.0	2.65	18.5	2.05	19.0	1.4	17.0	2.65	20.8	1.9	22.9	1.3	23.4	0.7	18.7	1.15	23.4	0.8	26.9	0.6	28.1	0.4	28.1	0.4	28.1	0.4	28.1	0.4	28.1	0.4	
70°	16.1	3.05	18.4	2.45	19.8	2.0	20.3	1.4	18.6	2.4	22.4	1.8	24.3	1.25	24.8	0.7	20.6	1.1	25.2	0.8	28.4	0.55	29.4	0.4	29.4	0.4	29.4	0.4	29.4	0.4	29.4	0.4	
68°	17.8	2.85	19.9	2.25	21.2	1.95	21.5	1.4	20.7	2.2	23.9	1.65	25.7	1.25	26.1	0.7	22.6	1.1	26.8	0.75	29.9	0.55	30.7	0.4	30.7	0.4	30.7	0.4	30.7	0.4	30.7	0.4	
65°	19.6	2.2	21.9	1.9	23.0	1.75	23.3	1.4	22.8	1.9	26.1	1.45	27.7	1.2	27.9	0.7	25.3	1.05	29.3	0.7	32.0	0.55	32.5	0.4	32.5	0.4	32.5	0.4	32.5	0.4	32.5	0.4	
63°	21.0	1.9	23.2	1.6	24.1	1.5	24.5	1.4	24.3	1.55	27.5	1.25	29.0	1.15	29.0	0.7	27.0	1.0	30.8	0.7	33.2	0.55	33.6	0.4	33.6	0.4	33.6	0.4	33.6	0.4	33.6	0.4	
60°	23.0	1.4	25.0	1.2	25.9	1.15	26.1	1.15	26.2	1.15	29.5	0.95	30.7	0.85	30.7	0.7	29.6	1.0	33.0	0.65	35.0	0.5	35.4	0.4	35.4	0.4	35.4	0.4	35.4	0.4	35.4	0.4	
58°	24.3	1.2	26.1	1.0	27.1	0.95			27.6	0.95	30.6	0.75	31.7	0.65			30.9	0.8	34.5	0.6	36.3	0.45											
55°	26.0	0.75	27.8	0.65	28.6	0.6			29.4	0.6	32.3	0.45					32.9	0.45															
53°	27.1	0.55	28.9	0.45					30.7	0.4																							
A(C)		52~84				54~84				59~84				54~84				57~84				59~84				59~84							

A:ブーム角度の範囲(吊負荷時)

[シブ] (37.0mブーム)標準性能

		アウトリガ中間張出(5.5m)																								一側方一				
		37.0mブーム+8.4mジブ								37.0mブーム+13.1mジブ								37.0mブーム+17.7mジブ												
ジブ長さ	オフセット	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°						
ブーム角度	作半格	定格	格差	作半格	定格	格差	作半格	定格	格差	作半格	定格	格差	作半格	定格	格差	作半格	定格	格差	作半格	定格	格差	作半格	定格	格差	作半格	定格	格差	作半格	定格	格差
84°	4.7	4.0	7.7	3.5	9.5	2.2	10.4	1.4	5.8	2.8	10.4	2.5	13.5	1.5	14.9	0.7	6.5	1.5	12.1	1.0	17.0	0.7	19.2	0.4	19.2	0.4				
80°	8.0	4.0	10.9	3.5	12.7	2.2	13.4	1.4	9.5	2.8	14.0	2.3	16.8	1.4	17.9	0.7	10.5	1.4	16.2	0.95	20.4	0.65	22.2	0.4	22.2	0.4				
77°	10.6	4.0	13.3	3.3	14.8	2.15	15.6	1.4	12.4	2.8	16.6	2.15	19.1	1.35	20.0	0.7	13.8	1.3	19.0	0.9	22.9	0.6	24.6	0.4	24.6	0.4				
74°	13.2	3.55	15.5	2.9	17.1	2.1	17.6	1.4	15.2	2.8	19.2	2.0	21.4	1.3	22.2	0.7	16.7	1.2	21.7	0.85	25.4	0.6	26.7	0.4	26.7	0.4				
72°	14.4	2.95	16.9	2.4	18.5	2.05	19.0	1.4	17.0	2.45	20.8	1.9	22.9	1.3	23.4	0.7	18.7	1.15	23.4	0.8	26.9	0.6	28.1	0.4	28.1	0.4				
70°	15.8	2.4	18.2	1.95	19.7	1.8	20.3	1.4	18.7	2.0	22.2	1.5	24.3	1.25	24.8	0.7	20.6	1.1	25.2	0.8	28.4	0.55	29.4	0.4	29.4	0.4				
68°	17.2	1.9	19.6	1.6	21.0	1.45	21.5	1.4	20.2	1.6	23.6	1.25	25.7	1.1	26.1	0.7	22.6	1.1	26.8	0.75	29.9	0.55	30.7	0.4	30.7	0.4				
65°	19.3	1.4	21.6	1.15	22.9	1.05	23.2	1.05	22.3	1.1	25.8	0.85	27.5	0.75	27.9	0.65	25.3	0.95	29.3	0.7	32.0	0.55	32.5	0.4	32.5	0.4				
63°	20.8	1.1	22.9	0.9	24.1	0.85	24.3	0.8	23.8	0.9	27.0	0.65	28.6	0.6	28.9	0.6	26.6	0.75	30.7	0.5	33.1	0.4								
60°	22.6	0.65	24.7	0.5	25.7	0.45	25.9	0.45	25.6	0.5																				
6°					59~84				59~84					62~84					62~84										64~84	

最大吊上能力

50t

GR-500N



[シ プ] (30.2mブーム)標準性能

ジブ長さ オフセット		アウトリガ最大張出(7.0m)																								一全周																							
		30.2mブーム+8.4mジブ								30.2mブーム+13.1mジブ								30.2mブーム+17.7mジブ																															
5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°	5°	25°	45°	60°																						
ブーム 角度	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)																						
84°	3.5	4.0	6.4	3.5	8.4	2.2	9.4	1.4	4.5	2.8	9.2	2.5	12.4	1.5	13.9	0.7	5.3	1.5	11.2	1.0	15.9	0.7	18.1	0.4	80°	6.3	4.0	9.1	3.5	10.9	2.2	11.8	1.4	7.8	2.8	12.2	2.3	15.2	1.4	16.4	0.7	8.9	1.4	14.5	0.95	18.9	0.65	20.8	0.4
77°	8.4	4.0	11.0	3.3	12.8	2.15	13.6	1.4	10.1	2.8	14.3	2.15	17.1	1.35	18.1	0.7	11.5	1.3	16.8	0.9	20.9	0.6	22.6	0.4	74°	10.4	4.0	12.9	3.15	14.6	2.1	15.2	1.4	12.4	2.8	16.4	2.0	19.1	1.3	19.9	0.7	14.1	1.2	19.1	0.85	22.9	0.6	24.3	0.4
72°	11.7	3.65	14.2	2.9	15.7	2.05	16.4	1.4	14.0	2.7	17.9	1.9	20.2	1.3	20.9	0.7	15.8	1.15	20.7	0.8	24.2	0.6	25.5	0.4	70°	13.0	3.3	15.3	2.7	16.8	2.0	17.4	1.4	15.5	2.6	19.2	1.8	21.5	1.25	22.0	0.7	17.3	1.1	22.1	0.8	25.5	0.55	26.6	0.4
68°	14.3	3.05	16.5	2.5	17.9	2.0	18.4	1.4	17.0	2.4	20.5	1.75	22.6	1.25	23.0	0.7	19.0	1.1	23.5	0.75	26.7	0.55	27.7	0.4	65°	16.1	2.7	18.2	2.25	19.6	1.95	19.9	1.4	19.0	2.1	22.4	1.65	24.2	1.2	24.5	0.7	21.3	1.05	25.6	0.7	28.4	0.55	29.2	0.4
63°	17.3	2.5	19.5	2.1	20.6	1.9	20.8	1.4	20.3	1.9	23.7	1.55	25.3	1.15	25.5	0.7	22.8	1.0	26.9	0.7	29.6	0.55	30.1	0.4	60°	19.1	2.2	21.0	1.9	22.1	1.8	22.2	1.4	22.2	1.7	25.3	1.4	26.8	1.15	26.9	0.7	25.0	1.0	28.8	0.65	31.1	0.5	31.4	0.4
58°	20.2	2.05	22.1	1.8	23.0	1.7			23.4	1.55	26.5	1.3	27.9	1.15			26.4	0.95	30.0	0.65	32.1	0.5			55°	21.9	1.85	23.6	1.65	24.4	1.55			25.1	1.4	28.0	1.2	29.1	1.1			28.4	0.9	31.8	0.6	33.6	0.5		
53°	22.9	1.65	24.5	1.55	25.2	1.5			26.3	1.3	29.0	1.15	30.0	1.1			29.7	0.85	32.9	0.6	34.4	0.5			51°	23.8	1.5	25.4	1.4	26.1	1.35			27.3	1.2	30.0	1.1	30.8	1.0			30.9	0.8	33.9	0.6	35.3	0.5		
49°	24.7	1.3	26.3	1.25	26.8	1.2			28.4	1.1	30.9	1.0	31.6	0.9			32.0	0.75	34.9	0.55					46°	26.1	1.1	27.5	0.95	27.9	0.95			29.9	0.85	32.1	0.75	32.7	0.7			33.7	0.65						
45°	26.5	1.0	27.9	0.9	28.2	0.85			30.3	0.8	32.6	0.7	33.0	0.6											43°	27.4	0.8	28.6	0.7					31.3	0.6	33.4	0.55												
41°	28.1	0.6																							A(°)	40~84	42~84	44~84	59~84	42~84	44~84	59~84	45~84	48~84	50~84	59~84													

[シ プ] (30.2mブーム)標準性能

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

ジブ長さ オフセット		アウトリガ中間張出(6.6m)																								一側方																							
		30.2mブーム+8.4mジブ						30.2mブーム+13.1mジブ						30.2mブーム+17.7mジブ						5°		25°		45°		60°																							
ブーム 角度	作業 半径 (m)	定 格 荷重 (t)	格 付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 荷重 (t)	格 付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 荷重 (t)	格 付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 荷重 (t)	格 付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 荷重 (t)	格 付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 荷重 (t)	格 付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 荷重 (t)	格 付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 荷重 (t)	格 付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 荷重 (t)	格 付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定 格 荷重 (t)	格 付 荷重 (t)																			
84°	3.5	4.0	6.4	3.5	8.4	2.2	9.4	1.4	4.5	2.8	9.2	2.5	12.4	1.5	13.9	0.7	5.3	1.5	11.2	1.0	15.9	0.7	18.1	0.4	80°	6.3	4.0	9.1	3.5	10.9	2.2	11.8	1.4	7.6	2.8	12.2	2.3	15.2	1.4	16.4	0.7	8.9	1.4	14.5	0.95	18.9	0.65	20.8	0.4
77°	8.4	4.0	11.0	3.3	12.8	2.15	13.6	1.4	10.1	2.8	14.3	2.15	17.1	1.35	18.1	0.7	11.5	1.3	16.8	0.9	20.9	0.6	22.6	0.4	74°	10.4	4.0	12.9	3.15	14.6	2.1	15.2	1.4	12.4	2.8	16.4	2.0	19.1	1.3	19.9	0.7	14.1	1.2	19.1	0.85	22.9	0.6	24.3	0.4
72°	11.7	3.65	14.2	2.9	15.7	2.05	16.4	1.4	14.0	2.7	17.9	1.9	20.2	1.3	20.9	0.7	15.8	1.15	20.7	0.8	24.2	0.6	25.5	0.4	70°	13.0	3.3	15.3	2.7	16.8	2.0	17.4	1.4	15.5	2.6	19.2	1.8	21.5	1.25	22.0	0.7	17.3	1.1	22.1	0.8	25.5	0.55	26.6	0.4
69°	14.3	3.05	16.5	2.5	17.9	2.0	18.4	1.4	17.0	2.4	20.5	1.75	22.6	1.25	23.0	0.7	19.0	1.1	23.5	0.75	26.7	0.55	27.7	0.4	65°	16.1	2.7	18.2	2.25	19.6	1.95	19.9	1.4	19.0	2.1	22.4	1.65	24.2	1.2	24.5	0.7	21.3	1.05	25.6	0.7	28.4	0.55	29.2	0.4
63°	17.3	2.5	19.5	2.1	20.6	1.9	20.8	1.4	20.3	1.9	23.7	1.55	25.3	1.15	25.5	0.7	22.8	1.0	26.9	0.7	29.6	0.55	30.1	0.4	60°	19.1	2.2	21.0	1.9	22.1	1.8	22.2	1.4	22.2	1.7	25.3	1.4	26.8	1.15	26.9	0.7	25.0	1.0	28.8	0.65	31.1	0.5	31.4	0.4
58°	20.2	2.05	22.1	1.8	23.0	1.7			23.4	1.55	26.5	1.3	27.9	1.15			26.4	0.95	30.0	0.65	32.1	0.5			55°	21.9	1.85	23.6	1.65	24.3	1.55			25.1	1.4	28.0	1.2	29.1	1.1			28.4	0.9	31.8	0.6	33.6	0.5		
53°	22.9	1.65	24.5	1.45	25.2	1.4			26.3	1.3	29.0	1.1	30.0	1.05			29.7	0.85	32.9	0.6	34.4	0.5			51°	23.7	1.4	25.4	1.25	26.0	1.2			27.3	1.15	29.9	0.9	30.8	0.85			30.9	0.8	33.9	0.6	35.3	0.5		
49°	24.7	1.2	26.2	1.05	26.8	1.0			28.3	0.9	30.8	0.75	31.5	0.7			32.0	0.7	34.9	0.55					46°	26.0	0.9	27.4	0.7	27.8	0.7			29.8	0.6	32.1	0.55	32.6	0.5										
45°	26.5	0.8	27.8	0.6	28.1	0.6			30.2	0.5	32.5	0.45													43°	27.2	0.6	28.5	0.45																				
A(°)																									42~84	44~84	59~84	44~84	45~84	59~84	48~84	50~84	59~84																

[シ プ] (30.2mブーム)標準性能

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

ジブ長さ オフセット		アウトリガ中間張出(5.5m)																								一側方																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		30.2mブーム+8.4mジブ						30.2mブーム+13.1mジブ						30.2mブーム+17.7mジブ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ブーム 角度	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	格付 荷重 (t)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
84°	3.5	4.0	6.4	3.5	8.4	2.2	9.4	1.4	4.5	2.8	9.2	2.5	12.4	1.5	13.9	0.7	5.3	1.5	11.2	1.0	15.9	0.7	18.1	0.4	80°	6.3	4.0	9.1	3.5	10.9	2.2	11.8	1.4	7.6	2.8	12.2	2.3	15.2	1.4	16.4	0.7	8.9	1.4	14.5	0.95	18.9	0.65	20.8	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
77°	8.4	4.0	11.0	3.3	12.8	2.15	13.6	1.4	10.1	2.8	14.3	2.15	17.1	1.35	18.1	0.7	11.5	1.3	16.8	0.9	20.9	0.6	22.6	0.4	74°	10.4	4.0	12.9	3.15	14.6	2.1	15.2	1.4	12.4	2.8	16.4	2.0	19.1	1.3	19.9	0.7	14.1	1.2	19.1	0.85	22.9	0.6	24.3	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
72°	11.7	3.65	14.2	2.9	15.7	2.05	16.4	1.4	14.0	2.7	17.9	1.9	20.2	1.3	20.9	0.7	15.8	1.15	20.7	0.8	24.2	0.6	25.5	0.4	70°	13.0	3.3	15.3	2.7	16.8	2.0	17.4	1.4	15.5	2.6	19.2	1.8	21.5	1.25	22.0	0.7	17.3	1.1	22.1	0.8	25.5	0.55	26.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
68°	14.3	3.05	16.5	2.5	17.9	2.0	18.4	1.4	17.0	2.4	20.5	1.75	22.6	1.25	23.0	0.7	19.0	1.1	23.5	0.75	26.7	0.55	27.7	0.4	65°	16.1	2.7	18.2	2.25	19.6	1.95	19.9	1.4	19.0	2.1	22.4	1.65	24.2	1.2	24.5	0.7	21.3	1.05	25.6	0.7	28.4	0.55	29.2	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
63°	17.3	2.25	19.3	1.9	20.6	1.75	20.8	1.4	20.3	1.85	23.7	1.5	25.3	1.15	25.5	0.7	22.8	1.0	26.9	0.7	29.6	0.55	30.1	0.4	60°	19.0	1.7	21.0	1.45	22.0	1.35	22.2	1.4	22.1	1.4	25.2	1.1	26.8	1.0	25.0	1.0	28.8	0.65	31.1	0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
58°	20.0	1.45	21.9	1.2	22.8	1.15			23.2	1.15	26.2	0.9	27.7	0.85			26.4	0.95	30.0	0.65	32.1	0.5			55°	21.3	1.05	23.4	0.9	24.2	0.85			25.0	0.85	27.8	0.65	29.0	0.55	26.1	0.65	31.6	0.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
53°	22.5	0.8	24.3	0.65	25.0	0.6			26.0	0.65	28.7	0.45	29.8	0.4			29.3	0.45							51°	23.5	0.55	25.2	0.45	25.8	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
49°	24.5	0.4																							46°	24.5	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A(°)	48~84			50~84			59~84			50~84			52~84			62~84			52~84			54~84			57~84			62~84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

最大吊上能力

50t

GR-500N



〔ジブ〕(37.0mブーム)前方特別性能

ジブ長さ オフセット	37.0mブーム+8.4mジブ								37.0mブーム+13.1mジブ								37.0mブーム+17.7mジブ							
	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°	
ブーム 角度	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)
84°	4.7	4.0	7.7	3.5	9.5	2.2	10.4	1.4	5.8	2.8	10.4	2.5	13.5	1.5	14.9	0.7	6.5	1.5	12.1	1.0	17.0	0.7	19.2	0.4
80°	8.0	4.0	10.9	3.5	12.7	2.2	13.4	1.4	9.5	2.8	14.0	2.3	16.8	1.4	17.9	0.7	10.5	1.4	16.2	0.95	20.4	0.65	22.2	0.4
77°	10.6	4.0	13.3	3.3	14.8	2.15	15.6	1.4	12.4	2.8	16.6	2.15	19.1	1.35	20.0	0.7	13.8	1.3	19.0	0.9	22.9	0.6	24.6	0.4
74°	13.2	3.55	15.5	2.9	17.1	2.1	17.6	1.4	15.2	2.8	19.2	2.0	21.4	1.3	22.2	0.7	16.7	1.2	21.7	0.85	25.4	0.6	26.7	0.4
72°	14.5	3.3	17.0	2.65	18.5	2.05	19.0	1.4	17.0	2.65	20.8	1.9	22.9	1.3	23.4	0.7	18.7	1.15	23.4	0.8	26.9	0.6	28.1	0.4
70°	16.1	3.05	18.4	2.45	19.8	2.0	20.3	1.4	18.6	2.4	22.4	1.8	24.3	1.25	24.8	0.7	20.6	1.1	25.2	0.8	28.4	0.55	29.4	0.4
68°	17.8	2.85	19.9	2.25	21.2	1.95	21.5	1.4	20.7	2.2	23.9	1.65	25.7	1.25	26.1	0.7	22.6	1.1	26.8	0.75	29.9	0.55	30.7	0.4
65°	19.8	2.5	21.9	2.0	23.1	1.8	23.3	1.4	22.8	1.9	26.1	1.45	27.7	1.2	27.9	0.7	25.3	1.05	29.3	0.7	32.0	0.55	32.5	0.4
63°	21.3	2.3	23.2	1.8	24.3	1.65	24.5	1.4	24.2	1.7	27.6	1.35	28.9	1.15	29.0	0.7	27.0	1.0	30.8	0.7	33.2	0.55	33.6	0.4
60°	23.3	2.0	25.2	1.65	26.0	1.5	26.2	1.4	26.4	1.5	29.5	1.2	30.8	1.1	30.7	0.7	29.6	1.0	33.0	0.65	35.0	0.5	35.4	0.4
58°	24.6	1.8	26.4	1.55	27.2	1.4			27.9	1.4	30.9	1.15	31.9	1.0			31.0	0.95	34.5	0.65	36.3	0.5		
55°	26.3	1.35	28.0	1.15	28.6	1.05			29.8	1.1	32.6	0.9	33.5	0.8			33.0	0.85	36.4	0.6	38.0	0.5		
53°	27.4	1.1	29.1	0.95	29.7	0.85			31.0	0.85	33.7	0.7	34.6	0.6			34.7	0.7	37.7	0.5	39.0	0.45		
51°	28.4	0.85	30.2	0.75	30.7	0.7			32.3	0.65	34.8	0.55	35.5	0.45			36.0	0.5						
49°	29.5	0.65	31.1	0.55	31.6	0.5			33.4	0.5														
46°	31.1	0.4																						
A(°)	45~84		48~84		59~84		48~84		50~84		59~84		50~84		52~84		59~84							

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

〔ジブ〕(30.2mブーム)前方特別性能

ジブ長さ オフセット	30.2mブーム+8.4mジブ								30.2mブーム+13.1mジブ								30.2mブーム+17.7mジブ							
	5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°		5°		25°		45°		60°	
ブーム 角度	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 荷重 (t)
84°	3.5	4.0	6.4	3.5	8.4	2.2	9.4	1.4	4.5	2.8	9.2	2.5	12.4	1.5	13.9	0.7	5.3	1.5	11.2	1.0	15.9	0.7	18.1	0.4
80°	6.3	4.0	9.1	3.5	10.9	2.2	11.8	1.4	7.6	2.8	12.2	2.3	15.2	1.4	16.4	0.7	8.9	1.4	14.5	0.95	18.9	0.65	20.8	0.4
77°	8.4	4.0	11.0	3.3	12.8	2.15	13.6	1.4	10.1	2.8	14.3	2.15	17.1	1.35	18.1	0.7	11.5	1.3	16.8	0.9	20.9	0.6	22.6	0.4
74°	10.4	4.0	12.9	3.15	14.6	2.1	15.2	1.4	12.4	2.8	16.4	2.0	19.1	1.3	19.9	0.7	14.1	1.2	19.1	0.85	22.9	0.6	24.3	0.4
72°	11.7	3.65	14.2	2.9	15.7	2.05	16.4	1.4	14.0	2.7	17.9	1.9	20.2	1.3	20.9	0.7	15.8	1.15	20.7	0.8	24.2	0.6	25.5	0.4
70°	13.0	3.3	15.3	2.7	16.8	2.0	17.4	1.4	15.5	2.6	19.2	1.8	21.5	1.25	22.0	0.7	17.3	1.1	22.1	0.8	25.5	0.55	26.6	0.4
68°	14.3	3.05	16.5	2.5	17.9	2.0	18.4	1.4	17.0	2.4	20.5	1.75	22.6	1.25	23.0	0.7	19.0	1.1	23.5	0.75	26.7	0.55	27.7	0.4
65°	16.1	2.7	18.2	2.25	19.6	1.95	19.9	1.4	19.0	2.1	22.4	1.65	24.2	1.2	24.5	0.7	21.3	1.05	25.6	0.7	28.4	0.55	29.2	0.4
63°	17.3	2.5	19.5	2.1	20.6	1.9	20.8	1.4	20.3	1.9	23.7	1.55	25.3	1.15	25.5	0.7	22.8	1.0	26.9	0.7	29.6	0.55	30.1	0.4
60°	19.1	2.2	21.0	1.9	22.1	1.8	22.2	1.4	22.2	1.7	25.3	1.4	26.8	1.15	26.9	0.7	25.0	1.0	28.8	0.65	31.1	0.5	31.4	0.4
58°	20.2	2.05	22.1	1.8	23.0	1.7			23.4	1.55	26.5	1.3	27.9	1.15			26.4	0.95	30.0	0.65	32.1	0.5		
55°	21.9	1.85	23.6	1.65	24.4	1.55			25.1	1.4	28.0	1.2	29.1	1.1			28.4	0.9	31.8	0.6	33.6	0.5		
53°	22.9	1.65	24.5	1.55	25.2	1.5			26.3	1.3	29.0	1.15	30.0	1.1			29.7	0.85	32.9	0.6	34.4	0.5		
51°	23.8	1.5	25.4	1.4	26.1	1.4			27.3	1.2	30.0	1.1	30.8	1.05			30.9	0.8	33.9	0.6	35.3	0.5		
49°	24.8	1.35	26.4	1.3	26.8	1.3			28.4	1.1	30.9	1.0	31.6	1.0			32.0	0.75	34.9	0.55	36.1	0.5		
46°	26.1	1.2	27.6	1.15	28.0	1.15			30.0	1.0	32.2	0.9	32.7	0.9			33.7	0.7	36.4	0.5				
45°	26.7	1.15	28.0	1.1	28.3	1.1			30.4	0.95	32.6	0.85	33.1	0.8			34.3	0.7	36.8	0.45				
43°	27.4	1.0	28.7	1.0					31.4	0.8	33.4	0.7					35.3	0.65						
41°	28.3	0.9	29.4	0.85					32.3	0.7	34.2	0.6					36.3	0.55						
39°	29.0	0.75	30.1	0.7					33.1	0.6	34.9	0.5												
A(°)	38~84		44~84		59~84		38~84		44~84		59~84		40~84		44~84		48~84		59~84					

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)


① アウトリガ使用時の注意

1. 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、ブーム作業時はつり具と主巻フック質量(35トンフック:340kg、25トンフック:330kg)を、ジブ作業時はつり具と捕巻フック質量(100kg)を含んだ値です。
本誌より上はクレーンの強度によって定められ、下はクレーンの安定度によって定められています。
2. 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、ブーム作業時は必ず作業半径を基準にしてください。
3. ジブの定格総荷重は、ブーム長さ30.2m以下と30.2mを超えた場合で異なります。
4. ジブ作業は、ブームの角度を基準にしてください。なお、作業半径は30.2mブームおよび37.0mブームにジブを後退した場合の参考値を示します。
5. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重より減算荷重(35トンフック吊り下げ時は240kg、25トンフック吊り下げ時は230kg)を差し引いた値とし、つり具と捕巻フック質量(100kg)を含んだ値で、かつ限度は5.0tです。
6. 高速巻き下げは、フックのみを降下するときに使用してください。
また、急激なレバー操作は避けてください。
7. 各ブーム長さにおけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数は下表のとおりです。
ただし、この巻掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当たり主巻4.29t以下、捕巻5.0t以下としてください。


ブーム長さ	9.6m	16.5m	23.3m	30.2m	37.0m	ジブ、シングルトップ
巻掛本数	6 × 2	6		4	4	1

8. ジブにおけるフックのワイヤロープ巻掛本数は1本です。
9. 側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅によって異なります。
張出幅に応じた性能で作業をしてください。
また、前方・後方域でのつり上げ性能は「アウトリガ最大張出」の定格総荷重ですが、アウトリガ張出幅によってその前方・後方域の範囲(角度a)が異なります。

張出幅	中間張出 (6.6m)	中間張出 (5.5m)	中間張出 (4.1m)	最小張出 (2.51m)
角度 a°	45	35	25	15



10. 前方特別性能は、フロントアウトリガが最大張出(7.0m)、リアアウトリガが中間張出(5.5m)以上の組み合わせのときに設定できます。
前方特別性能で作業が行える前方域の範囲(角度b)は45°です。
また、側方・後方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅に応じた標準性能となります。



最大吊上能力

50t

GR-500N



② アウトリガ不使用

単位(t)

ブーム長さ	静止時				走行時(1.6km/h以下)			
	9.6m		16.5m		9.6m		16.5m	
作業半径	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周
3.0m	6.35		6.2		5.25		5.15	
3.5m	5.55	3.6	5.4	3.4	4.6	3.0	4.5	2.8
4.0m	4.9	2.85	4.75	2.65	4.05	2.35	3.9	2.15
4.5m	4.3	2.2	4.15	2.0	3.55	1.8	3.4	1.65
5.0m	3.8	1.7	3.65	1.45	3.1	1.35	3.0	1.2
5.5m	3.35	1.25	3.15	1.0	2.75	1.0	2.6	0.8
6.0m	2.95	0.85	2.75	0.65	2.4	0.7	2.25	0.5
6.5m	2.6	0.55	2.4		2.1		1.95	
7.0m			2.05					
ジブ傾斜角の範囲(度)	18°~59°	19°~55°	57°~74°	62°~72°	18°~59°	29°~55°	59°~74°	61°~72°
ジブ傾斜角の範囲(度)	0°~84°	12°~59°	55°~84°	60°~73°	0°~84°	23°~59°	58°~84°	60°~73°
標準フック	35tフック または 25tフック				35tフック または 25tフック			

ジブ傾斜角の範囲(度)は、計算によって得た値です。

④ アウトリガ不使用時の注意

1. 定格総荷重は、水平盤土上においてタイヤのエア圧が規定圧(900kPa[9.0kgf/cm²])で、かつサスペンションシリンドラを最縮小した場合の値で、ブーム作業時はつり具と主巻フック質量(35トンフック:340kg、25トンフック:330kg)を含んだ値です。太線より上はクレーンの強度によって定められ、下は安定度によって定められています。実際の作業では、地盤、作業状態等を考慮して使用してください。
2. 作業半径は、ブームおよびタイヤのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準にしてください。
3. 各ブーム長さにおけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数は下表のとおりです。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当り主巻4.29t以下、補巻5.0t以下としてください。


ブーム長さ	9.6m	16.5m	シングルトップ
巻掛本数	4	4	1

4. 高速巻き下げ作業、ブーム長さが16.5mを超えるブーム作業およびジブの使用はしないでください。
5. 「前方」のクレーン作業は、AMLの「前方位置シンボル」が点灯しているときに行ってください。前方の範囲は、ブームがキャリアの前方2°以内です。



6. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重より減算荷重(35トンフック吊り下げ時は240kg、25トンフック吊り下げ時は230kg)を差し引いた値とし、つり具と補巻フック質量(100kg)を含んだ値で、かつ限度は5.0tです。
7. つり荷走行は、「駆動切換」スイッチを「ローデフロック」にし、シフトレバーを1速にして行ってください。
8. つり荷走行は、旋回ブレーキをかけ、荷が振れないように地面近くに保持し、1.6km/h以下で行ってください。特に急ハンドル、急発進、急ブレーキは避けてください。
9. つり荷走行中には、クレーン作業を行わないでください。

■ 作業半径-揚程図




最大吊上能力

50t

GR-500N



■主要寸法図




最大吊上能力

50t

GR-500N



■外観図




●本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量: D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

■最小直角通路幅


●前4輪ステアリングで右折する場合

R1=10.80m (最小回転半径)
R2=10.99m (最外輪側回転半径)
R3=11.91m (車体回転半径)
R4=13.36m (ブーム先端回転半径)
R5=6.31m (車体内側回転半径)
A=5.77m (入口道路幅)
B=5.77m (車体出口道路幅)
C=6.69m (車体出口道路幅)
D=8.14m (ブーム先端出口道路幅)




●6輪ステアリングで右折する場合

R1=6.50m (最小回転半径)
R2=6.69m (最外輪側回転半径)
R3=6.91m (車体回転半径)
R4=9.37m (ブーム先端回転半径)
R5=2.82m (車体内側回転半径)
A1=3.99m (車体入口道路幅)
A2=5.31m (車体入口道路幅)
B=3.99m (車体出口道路幅)
C=5.31m (車体出口道路幅)
D=7.05m (ブーム先端出口道路幅)



●後2輪ステアリングで右折する場合

R1=11.08m (最小回転半径)
R2=11.27m (最外輪側回転半径)
R3=12.04m (車体回転半径)
R4=10.56m (ブーム先端回転半径)
R5=7.12m (車体内側回転半径)
A1=5.39m (車体入口道路幅)
A2=6.15m (車体入口道路幅)
C=6.15m (車体出口道路幅)
D=6.57m (ブーム先端出口道路幅)



型式呼称	仕様	スペック番号
GR-500N	50t吊 5段ブーム 3段フルオートジブ H型アウトリガ	GR-500N-2-00101